

# Informationen zum Produkt

## Elektronischer Halogentrafo Eaglerise SET300CK

Sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Halogen-Trafos modernster Bauart.

Um in den ungetrübten Genuss aller seiner Vorteile zu kommen bitten wir Sie, diese kurze Information sorgfältig zu lesen!

### Drei wichtige Punkte vorab:

- Die **Leitungslänge** auf der Sekundärseite (12V) darf bei elektronischen Trafos nicht länger als **2m** sein. Die Spannung bricht danach zusammen und die weiter entfernten Leuchtmittel erreichen nicht ihre Leuchtkraft und die Lebensdauer des Transformators leidet.
- Die Funktion des Trafos lässt sich nicht (ohne weiteres) mit einem Prüfgerät testen. Unter der **Minimalleistung** des Trafos, in diesem Fall **100VA (Watt)** gibt der Trafo keine 12V ab.

### Technische Daten:

Eingang: AC230V ~ 50Hz  
Output: AC 12V ~ 50Hz (11,5V)  
Leistung: 100 – 300 W  
Strom: 1,3 A  
Arbeitstemperatur: max. 90 Grad Celsius  
Umgebungstemperatur: (-20 ~ 45) Grad Celsius  
dimmbar (mit Phasenabschnittdimmer)

### Inbetriebnahme:

Die Kabel, gekennzeichnet mit 220V- 240V, bitte an das Stromnetz anschließen und die Sekundärseite, gekennzeichnet mit 11,5V, werden an die Halogenleuchtmittel angeschlossen.

### Sicherheitshinweise:

- Alle elektrischen Installationen gehören in die Hände eines **Fachmannes**. Die Risiken eines Stromschlages oder einer fehlerhaften Installation sind für einen Laien nicht abschätzbar.
- Überprüfen Sie vor Installation das Gerät auf Beschädigungen. Bei Beschädigungen bitte nicht in Betrieb nehmen.
- Feuchtigkeit oder mechanische Belastungen bitte vom Gerät fernhalten.

### In eigener Sache:

Wir haben diese Information möglichst kurz gehalten um Ihnen einerseits die wichtigsten Informationen zur Verfügung zu stellen, Sie aber andererseits nicht zu überlasten. Bitte tragen Sie uns nicht nach falls Sie für Sie spezifische Informationen vermissen. Fragen Sie einfach bei uns nach. Email: [info@Licht-light.de](mailto:info@Licht-light.de).  
Vielen Dank.